

KUSTOS ULTRA BT A25, varstoma dalis iki 5m, iki 800kg. (MINI komplektas su elektromagnetiniais išjungėjais)



Elektromechaninis, lengvai montuojamas komplektas (2 pavaros) PHOBOS N su valdymo bloku ir dviejų kanalų kintamo kodo imtuvu, skirtu varstomiems vartams iki 5 metro pločio, iki 800 kg svorio. Valdymo bloke įdiegta savęs testavimo funkcija. Maitinimo įtampa 24V.

Sandarus korpusas apsaugo elektronines ir mechanines detales nuo smūgių ir agresyvių aplinkos sąlygų.

Visos vartų atsidarymo funkcijos gali būti lengvai programuojamos priklausomai nuo vartotojo poreikių ir naudojimo ypatumų. Valdymo blokas

saugiai įmontuotas po apsauginiu korpusu, lengvai pasiekiamas ir nesudėtingai valdomas.

Įmontuota apsaugos sistema, vartams atsirėmus į kliūtį juos sustabdo, kad užsidarydami vartai nesuspaustu objekto esančio jų kelyje (tik versija su 24V maitinimu).

Fotoelementų pagalba, vartai sustabdomi, jei elementai užfiksuoja būsimą kliūtį.

Komplekte esantys elektromagnetiniai išjungėjai užtikrina sklandų veikimą atšiauriomis žiemos sąlygomis.

Elektroninis programavimo displėjus.

Teleskopinis veikimo principas.

Komplektą sudaro:

1. Elektromechaninė pavara su valdymo bloku.

2. Pultelis, kintamo kodo, dviejų kanalų 2 vnt.

Atsidarymo laikas – 13s.

Maksimalus atsidarymo kampas – 118 laipsniu.

Kokybės sertifikatas CE.

UNI EN ISO 9001:2000.

UNI EN ISO 14001.